

Motocultor con motor a gasolina 411-G



Encuentra las refacciones en el Despiece Agrícola

Peso aproximado 143 kg con motor
(El peso puede variar dependiendo del motor)

Incluye Kit de protección auditiva NRR: 33DB (CERTIFICADO CE)
No se recomienda el uso de este producto SIN PROTECCIÓN AUDITIVA
por más de dos horas



Características:

- Con fresa rotocultivadora
- Motor de encendido fácil y rápido
- Inversor rápido del sentido de marcha
- Reversibilidad rápida para equipos frontales
- Selector exterior de las marchas
- Regulación de la profundidad de la fresa
- Gancho de arrastre
- Frenos independientes
- Dispositivo de bloqueo de diferencial
- Cuenta con un sistema de paro automático al soltar los mandos del clutch
- Marca BERTOLINI
- País: ITALIA

Inversor	Tipo rápido con palanca de mando en manubrio
Gancho de arrastre	De serie
Toma de fuerza	Independiente a 973 RPM
Transmisión	Engranajes en baño de aceite
Fresa (TILLER)	70 cm regulable con 20 cuchillas de 22 cm a 310 RPM
Dispositivo de seguridad	Bloqueo de cuchillas en reversa (motostop)
Ruedas motrices	Neumáticos 5.00-10"
Guía	Brazos laterales orientables, en el sentido de la altura y reversibles de 180° con dispositivo antivibración
Ancho de trabajo	RIN CERRADO 437-589 mm RIN ABIERTO 400-700 mm
Longitud de cuchillas	20 cm
Caja de cambio	6 velocidades (3 hacia el frente + 3 reversa)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR A GASOLINA KOHLER

Tipo de motor	Monocilíndrico, OHV, 4 tiempos, camisa de cilindro de hierro fundido, cabeza y caja del cigüeñal de aluminio
Flecha	Horizontal
Arranque	Manual/autoenvolvente
Desplazamiento	277 CC
Potencia Bruta Máx.	9.5 Hp (7.1 kw) @ 4000 rpm
Capacidad de combustible	7.0 Lts.
Capacidad de aceite	1.3 Lts.
Dimensiones L x W x H	403 x 428 x 424 mm.
Peso	33 Kg.

Código	Número	Precio
24MOTOCU020BE	411-G	\$107,460.00

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

*Exento del pago de IVA

Motocultor con motor a gasolina BERTOLINI



Encuentra las refacciones en el Despiece Agrícola

Características:

- Con fresa rotocultivadora
- Inversor rápido del sentido de marcha
- Reversibilidad rápida para equipos frontales
- Selector exterior de las marchas
- Regulación de la profundidad de la fresa
- Gancho de arrastre
- Marca BERTOLINI
- País: Italia

Arranque	Autoenvolvente
Inversor	Tipo rápido con palanca de mando en manubrio
Gancho de arrastre	De serie
Toma de fuerza	Independiente a 973 RPM
Transmisión	Engranajes en baño de aceite
Fresa (tiller)	70 cm regulable
Dispositivo de seguridad	Bloqueo de cuchillas en reversa (motostop)
Ruedas motrices	Neumáticos 5.00-10"
Guía	Brazos laterales orientables, en el sentido de altura y reversibles de 180° con dispositivo antivibración

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR A GASOLINA BERTOLINI

Tipo de motor	B&S 7.5 HP A GASOLINA
Peso	125 kg Kg.

Código	Número	Precio
24MOTOCU004YY	410	\$71,471.00

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

*Exento del pago de IVA