

Motocultor con motor a gasolina 411



Características:

- Con fresa rotocultivadora
- Motor de encendido fácil y rápido
- Inversor rápido del sentido de marcha
- Reversibilidad rápida para equipos frontales
- Selector exterior de las marchas
- Regulación de la profundidad de la fresa
- Gancho de arrastre
- Frenos independientes
- Dispositivo de bloqueo de diferencial
- Cuenta con un sistema de paro automático al soltar los mandos del clutch
- Marca BERTOLINI
- País: ITALIA

Inversor	Tipo rápido con palanca de mando en manubrio
Gancho de arrastre	De serie
Toma de fuerza	Independiente a 973 RPM
Transmisión	Engranajes en baño de aceite
Fresa (TILLER)	70 cm regulable con 20 cuchillas de 22 cm a 310 RPM
Dispositivo de seguridad	Bloqueo de cuchillas en reversa (motostop)
Ruedas motrices	Neumáticos 5.00-10"
Guía	Brazos laterales orientables, en el sentido de la altura y reversibles de 180° con dispositivo antivibración
Ancho de trabajo	RIN CERRADO 437-589 mm RIN ABIERTO 400-700 mm
Longitud de cuchillas	20 cm
Caja de cambios	6 velocidades (3 hacia el frente + 3 reversa)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR A GASOLINA GIMEX

Capacidad de desplazamiento	270 cc 9HP
Motor	4 tiempos enfriado por aceite a presión
Potencia estipulada	5.2 Kw / 3600 RPM
Máximo esfuerzo	17 Nm / 2500 RPM
Capacidad de tanque de combustible	6 Litros
Capacidad de tanque de aceite	1.1 Litros
Sistema de ignición	Transistorizado
Bujía	BP6ES
Peso aproximado	25 Kg

Código	Número	Precio
24MOTOCU022GA	411	\$100,440.00

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

*Exento del pago de IVA

Motocultor con motor a gasolina 410



Características:

- Con fresa rotocultivadora
- Inversor rápido del sentido de marcha
- Reversibilidad rápida para equipos frontales
- Selector exterior de las marchas
- Regulación de la profundidad de la fresa
- Gancho de arrastre
- Marca BERTOLINI
- País: Italia



Encuentra las refacciones en el Despiece Agrícola

Arranque	Autoenvolvente
Inversor	Tipo rápido con palanca de mando en manubrio
Gancho de arrastre	De serie
Toma de fuerza	Independiente a 973 RPM
Transmisión	Engranajes en baño de aceite
Fresa (tiller)	70cm regulable con 20 cuchillas de 22cm a 310 RPM
Dispositivo de seguridad	Bloqueo de cuchillas en reversa (motostop)
Ruedas motrices	Neumáticos 5.00-10"
Guía	Brazos laterales orientables, en el sentido de altura y reversibles de 180° con dispositivo antivibración
Ancho de trabajo	RIN CERRADO 437-589 mm RIN ABIERTO 400-700 mm
Longitud de cuchillas	2 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR A GASOLINA HONDA

Tipo de motor	GX270 4 tiempos enfriado por aire
Desplazamiento	270 CC
Potencia estipulada	9 HP / 3600 RPM
Combustible	Gasolina
Tanque de combustible	6 Litros
Depósito de aceite	1.1 Litros
Sistema de ignición	De jalón por explosión de combustible
Peso del motor	25 Kg

Código	Número	Precio
24MOTOCU007YY	410	\$95,926.00

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

*Exento del pago de IVA

