

DICIEMBRE 2023

Boquillas de cerámica para rociado FLAT FAN

Código	Número	Tipo	Color	bar	PSI	Caudal L/min	Roció	Precio
22BOQUIL105PA	E80-02	FE80	Amarillo	2	30	0.65	M	
				2.5	40	0.73	F	
				3	50	0.80	F	
				4	60	0.92	F	\$76.56
22BOQUIL106PA	E80-03	FE80	Azul	2	30	0.98	M	
				2.5	40	1.10	M	
				3	50	1.20	F	
				4	60	1.39	F	\$76.56
22BOQUIL107PA	E80-04	FE80	Rojo	2	30	1.31	M	
				2.5	40	1.46	M	
				3	50	1.60	M	
				4	60	1.85	F	\$76.56
22BOQUIL108PA	E80-05	FE80	Café	2	30	1.63	M	
				2.5	40	1.83	M	
				3	50	2.00	M	
				4	60	2.31	F	\$76.56

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza

 HYPRO

ABANICO
PLANO



Características:

- Fabricada con cerámica
- Presión recomendada entre 2-4 bars
- Ángulo de 80°
- Buena para aplicaciones al voleo
- Se debe usar un patrón de rociado parejo al aplicar bandas con productos químicos
- Indicada para herbicidas, insecticidas y fungicidas



Boquillas de cerámica para riego de 6 chorros

Código	Número	Tipo	Color	bar	PSI	Caudal L/min	Precio
22BOQUIL101PA	SFC-ESI-11002	ESI-SIX	Amarillo	1.5	21	0.57	
				2	30	0.65	
				2.5	40	0.73	
				3	50	0.80	
22BOQUIL102PA	SFC-ESI-11003	ESI-SIX	Azul	2.5	40	1.10	
				3	50	1.20	
				4	60	1.39	
				1.5	21	1.41	
22BOQUIL103PA	SFC-ESI-11005	ESI-SIX	Café	2	30	1.63	
				2.5	40	1.83	
				3	50	2.00	
				4	60	2.31	
22BOQUIL104PA	SFC-ESI-11006	ESI-SIX	Gris	1.5	21	1.70	
				2	30	1.96	
				2.5	40	2.19	
				3	50	2.40	
				4	60	2.77	

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza

 HYPRO



Características:

- Fabricada con cerámica
- Presión recomendada entre 20-60 bars
- Ángulo de 110°
- Ideal para aplicar fertilizantes en cultivos de semillas sólidas
- Crea seis chorros individuales que distribuyen de manera más uniforme el fertilizante en el suelo y reciben menos en el cultivo.
- El orificio dosificador cerámico y la cámara de distribución de baja presión brindan una estabilidad superior del chorro para reducir la atomización y evitar que se quemen las hojas.
- Proporciona gotas extremadamente gruesas que mejoran la distribución del fertilizante.



Boquillas de plástico tipo EZ

Código	Número	Tipo	Color	bar	PSI	Caudal L/min	Precio
22BOQUIL030TE	8259499	EZ 025	Purpura	2	30	0.81	
				3	43.5	0.99	
				4	58	1.15	
				5	72.5	1.28	
				6	87	1.40	
				7	101.5	1.52	
				8	116	1.62	

Unidad: 1 Pieza. Master: 24 Piezas.

Características:

- Boquilla para pulverizar cono plano con aspiración de aire
- Ángulo de aspersión 110°
- Presión recomendada entre 3 y 8 bars
- Potencial de deriva sumamente bajo, también con presiones muy altas
- Aplicación en cultivos a pleno campo y cultivos especiales
- Marca GEOLINE
- Hecho en ITALIA



Boquillas de plástico tipo RS

Código	Número	Tipo	Color	bar	PSI	Caudal L/min	Precio		
22BOQUIL089PA	F80°-02	RS 110-02	Amarillo	2	30	0.64			
				3	40	0.75			
				3.5	43	0.79			
				4	51	0.85			
				4	58	0.91			
22BOQUIL090PA	F80°-03	RS 110-03	Azul	2	30	0.98			
				3	40	1.13			
				3.50	50	1.28			
22BOQUIL091PA	F110°-03			4	60	1.39			
				2	30	1.3			
				3	40	1.5			
22BOQUIL092PA	F80°-04	RS 110-04	Rojo	2	30	1.61			
				3	40	1.69			
				3	40	1.8			
22BOQUIL093PA	F110°-04			2.5	36	1.8			
				3	40	2.10			
				3	40	2.10			
22BOQUIL094PA	F110°-05	RS 80-05	Cafe	2	30	1.61			
				2.5	36	1.8			
				3	40	2.10			

Unidad: 1 Pieza. Master: 24 Piezas.

 HYPRO

ABANICO
PLANO



Características:

- Boquilla de resina acrílica en abanico
- Ángulo de 80° 110° según modelo
- Para máquinas de desyerbar y máquinas a bajo volumen
- Sin inducción de aire para uso en campo abierto
- Presión recomendada entre 2 y 4 bar
- GEOLINE / Hecho en ITALIA
- HYPRO / Hecho en REINO UNIDO

