

## Manguera alta presión para aceite

### Características:

- Manguera de caucho de alta presión SAE 100 R1 AT, con conexiones rectas de rosca BSP, aptas para el suministro de aceite, gasóleo/diesel, gasolina y agua, para ser montadas en bombas o en enrolladores
- Construcción interna y cobertura: goma sintética resistente al aceite, gas óleo/diesel, gasolina y fluidos hidráulicos
- Reforzamiento: una trenza en acero, resistente a altas presiones
- Hecho en Italia
- Marca flexbimec

REPRESENTANTE  
EXCLUSIVO



Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en [gimbel@gimbelmexicana.com](mailto:gimbel@gimbelmexicana.com)

Código	Número	Precio
14ACEITE194FL	28701	\$562.60

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Longitud	Diámetro nominal	Diámetro interno	Diámetro trenza de acero	Diámetro externo
1 m	1/2"	12.7 mm	18.3 mm	20.6 mm

---

Presión de trabajo	Presión de prueba	Presión estallido	Radio min. curva	Temperatura de trabajo	Peso
160 bar	385 bar	640 bar	180 mm	-40°C + 100°C	0.430 kg/m

## Manguera alta presión para grasa

### Características:

- Mangueras de caucho de alta presión SAE 100 R2 AT-EN 853 - DIN 20022 - 15 N, con conexiones (tuerca local) H rectas de roscas BSP, aptas para su montaje en bombas o en enrolladores de suministro de grasa
- Construcción interna y cobertura: goma sintética resistente a grasa, aceite, gas óleo/diesel, gasolina y fluidos hidráulicos
- Refuerzo interno: doble trenzado en acero, resistente a las altas presiones
- Cubierta: Negra de caucho sintético resistente a los aceites y a los agentes atmosféricos e intemperie
- Hecho en Italia Marca FLEXBIMEC

REPRESENTANTE  
EXCLUSIVO

Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en [gimbel@gimbelmexicana.com](mailto:gimbel@gimbelmexicana.com)

Código	Número	Precio
14ACEITE193FL	4501	\$825.92

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería



Longitud	Diámetro nominal	Diámetro interno	Diámetro trenza de acero	Diámetro externo
1 m	1/4"	6.4 mm	12.7 mm	15 mm
Presión de trabajo	Presión de rotura	Radio min. curva	Temperatura de trabajo	Peso
400 bar	1600 bar	100 mm	40°C + 100°C	0.36 kg/m

## Enrollador de manguera automático para aceite

### Características:

- Enrollador automático con muelle, de acero esmaltado con brazo ajustable
- Con manguera de caucho de alta presión SAE 100 R1AT, con conexiones rectas de rosca BSP (H/H), construcción interna y cobertura: goma sintética resistente
- Reforzamiento: una trenza en acero, resistente a altas presiones
- Para aceites, lubricantes y anticongelantes
- Serie con brazo ajustables
- Medidas enrollador: 244x490x480 mm
- Hecho en Italia Marca flexbimec



REPRESENTANTE  
EXCLUSIVO

Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en [gimbel@gimbelmexicana.com](mailto:gimbel@gimbelmexicana.com)

Código	Número	Precio
14ACEITE223FL	9090+28710	\$12,943.28
14ACEITE224FL	9091+28715	\$17,643.60

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

## Enrollador de manguera automático para aceite

### Características:

- Enrollador automático con muelle, de acero esmaltado
- Con manguera de caucho de alta presión SAE 100 R1AT, con conexiones rectas de rosca BSP (H/H), construcción interna y cobertura de goma sintética resistente
- Reforzamiento: trenza en acero resistente a altas presiones
- Para aceites, lubricantes y anticongelantes
- Serie cubierta
- Medidas enrollador: 130x550x450 mm
- Hecho en Italia



REPRESENTANTE  
EXCLUSIVO

Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en [gimbel@gimbelmexicana.com](mailto:gimbel@gimbelmexicana.com)

Diámetro del tubo	Long. máx. manguera	Presión máx.	Anchura útil para enrollar	Diámetro del tambor	Peso
1/2"	10 m	160 bar	120 mm	450 mm	31 Kg
1/2"	15 m	160 bar	120 mm	450 mm	33 Kg


Código	Número	Precio
14ACEITE225FL	9013+28710	\$14,759.84
14ACEITE250FL	9013+28715	\$18,069.32

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Enrollador automático con manguera para aire y/o agua

### Características:

- Enrollador automático caja de plástico, con manguera en poliuretano, para el uso con aire comprimido y/o agua (hasta una temperatura de -10°C hasta +60°C)
- Con soporte orientable para montaje a pared
- Hecho en Italia
- Marca flexbimec



REPRESENTANTE  
EXCLUSIVO

Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en [gimbel@gimbelmexicana.com](mailto:gimbel@gimbelmexicana.com)

Código	Número	Precio
14ACEITE237FL	9400+3615	\$6,383.48

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería