

Bombas neumáticas para aceite radio 1.3:1

Características:

- Bomba neumática de aceite con alto caudal para el uso con aceites de viscosidad baja y tuberías con distancias cortas
- Para anticongelante y aceite usado
- Simple efecto
- Hecho en Italia
- Marca Flexbimec



REPRESENTANTE
EXCLUSIVO

Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en gimbel@gimbelmexicana.com

Alimentación aire comprimido	Aire comprimido Min. 2 bar / Máx. 8 bar
Radio	1.3 : 1
Presión de salida	9 bar
Caudal	35 L/min
Conexión de entrada de aire	H 1/4" BSP
Conexión de salida	M 3/4" BSP
Consumo de aire	210 L/min
Longitud del tubo de aspiración	—
Diámetro del tubo de aspiración	55 mm
Medidas (mm)	110x530
Peso	4.5 kg

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros:
Aceite hidráulico Viscosidad ISO32 a 22°C – presión de aire comprimido 8 bar – salida libre

Código	Número	Precio
14ACEITE200FL	2047	\$8,891.40

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Bomba neumática para aceite radio 3:1

Características:

- Bomba neumática de aceite con alto caudal para el uso con aceites de viscosidad baja y tuberías con distancias cortas
- Hecho en Italia
- Marca Flexbimec



Doble efecto

REPRESENTANTE
EXCLUSIVO

Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en gimbel@gimbelmexicana.com

Alimentación aire comprimido	Aire comprimido Min. 2 bar / Máx. 8 bar
Radio	3 : 1
Presión de salida	24 bar
Caudal	23.7 L/min
Conexión de entrada de aire	H 1/4" BSP
Conexión de salida	M 1/2" BSP
Diámetro del tubo de aspiración	55 mm
Medidas (mm)	110x530
Peso	4.0 kg

Código	Número	Precio
14ACEITE244FL	2038	\$8,419.28

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Rótula triple M Z

Características:

- Cuerda: 1/4" NPT (macho) - 1/4" NPT (hembra)
- Con rodamientos de bola para mejor operación
- De acero endurecido
- Giro 360°
- Para trabajo pesado
- Presión Máx. de trabajo 6 000 psi



Código	Número	Precio
14ACEITE158GZ	43824	\$1,266.72


Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Rótula triple M Z

Características:

- Rotula triple con rosca de conexión M 1/4" BSP (entrada) - H 1/4" BSP (salida), para montaje entre manguera de suministro y pistola de engrase
- Permite una rotación completa en su eje, también bajo presión
- Giro 360°
- Hecho en Italia
- Marca flexbimec



Código	Número	Precio
14ACEITE134FL	4221	\$1,070.68

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Rótula sencilla

Características:

- Rotula sencilla con rosca de conexión M 1/4" BSP (entrada) - H 1/4" BSP (salida), para montaje entre manguera de suministro y pistola de engrase
- Permite una rotación completa en su eje, también bajo presión
- Hecho en Italia
- Marca flexbimec



Código	Número	Precio
14ACEITE182FL	4228	\$553.32


Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Válvula de plástico

Características:

- Para tambores de 20 SL
- Cuerda 3/4" (macho)
- Fabricado en plástico resistente
- Facilita la salida del líquido en un tanco colocado en posición horizontal
- Para tambores de petróleo, aceites, agua, refrigerantes y otros líquidos no corrosivos
- Con ojillos para candado.



Código	Número	Precio
14VALVUL077GZ	44387	\$139.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería