

## Socket de porcelana redondo

Características:  
• Características eléctricas:  
250V~4A



Código	Número	Precio
14INTERR072CH	P501	\$11.60

Unidad: 1 pieza

## Socket redondo

Características:  
• Material: baquelita  
• Características eléctricas:  
250V~4A



Código	Número	Precio
14INTERR074CH	PBL-027A	\$12.76

Unidad: 1 pieza

## Portalámpara

Características:  
• Material: baquelita  
• Ideal para la mayoría lámparas de incandescencia.  
• Interruptor de cadena  
• Características eléctricas:  
250V~4A



Código	Número	Color	Precio
14INTERR073CH	PBL-A6	Negro	\$31.32

Unidad: 1 pieza

## Extensión eléctrica estándar



Características:  
• Calibre del cable: 18 AWG  
• Tensión de operación: 127 Vca  
• Capacidad máxima: 7 Amperes  
• Capacidad máxima: 875 Watts  
• Tipo de cable: SPT N/A  
• No. de conductores: 2  
• Temperatura máxima de operación: 60 °C  
• Voltaje máximo de operación: 300 V  
• Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC)  
antiflama y resistente a la propagación de incendios.  
• Contactos polarizados: 3



Código	Longitud del cable (m)	Precio
14EXTENS001SM	2	\$35.44
14EXTENS002SM	3	\$42.17
14EXTENS004SM	5	\$55.68
14EXTENS012SM	8	\$76.10
14EXTENS013SM	10	\$90.36

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Socket de cerámica redondo

Características:  
• Material: cerámica  
• Características eléctricas:  
250V~4A



Código	Número	Precio
14INTERR070CH	P519	\$6.96

Unidad: 1 pieza

## Portalámpara

Características:  
• Material: baquelita  
• Ideal para la mayoría lámparas de incandescencia.  
• Interruptor de cadena  
• Características eléctricas:  
250V~4A



Código	Número	Color	Precio
14INTERR075CH	PBL-A7	Blanco	\$31.32

Unidad: 1 pieza

## Portalámpara de PVC

Características:  
• Características eléctricas:  
125V~660W 5.2A



Código	Número	Precio
14INTERR080CH	PBL-A08	\$16.24

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Extensión eléctrica para uso rudo



Características:  
• Calibre del cable: 18 AWG  
• Tensión de operación: 127 Vca  
• Capacidad máxima: 7 Amperes  
• Capacidad máxima: 875 Watts  
• Tipo de cable: SPT N/A  
• No. de conductores: 2  
• Temperatura máxima de operación: 60 °C  
• Voltaje máximo de operación: 300 V  
• Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC)  
antiflama y resistente a la propagación de incendios.  
• Contactos polarizados: 3



Código	Longitud del cable (m)	Precio
14EXTENS036SM	4	\$65.37
14EXTENS038SM	6	\$84.62
14EXTENS039SM	8	\$103.99
14EXTENS040SM	10	\$123.19
14EXTENS041SM	15	\$171.39
14EXTENS042SM	20	\$219.65

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza