

Rótula triple M Z

Características:

- Cuerda: 1/4" NPT (macho) - 1/4" NPT (hembra)
- Con rodamientos de bola para mejor operación
- De acero endurecido
- Giro 360°
- Para trabajo pesado
- Presión máxima de trabajo: 6,000 PSI



Código	Número	Precio
14ACEITE158GZ	43824	\$1,266.72

Unidad: 1 pieza Master: 10 piezas

Inyector de grasa neumático 6,000 PSI

Características:

- Capacidad: 400 CC
- Conexión: 1/4" NPT
- Presión de trabajo: 150 PSI (10kg/cm2) máx.
- Presión de salida: 1200-6000 PSI



PARA ENGRASE

OFERTA ESPECIAL

Código	Número	Precio
16INYECT020WE	AT-6036	\$1,844.40

Unidad: 1 pieza Master: 10 piezas

Inyector de grasa a una mano 6,000 PSI

Características:

- Capacidad: 500 cc
- Se surte con:
 - 1 inyector de grasa 6,000 PSI
 - 1 manguera de nylon de 4,500 PSI (long. 265 mm)
 - 1 tubo metálico (long. 130 mm)
 - 1 boquilla de 4 garras (long. 37 mm)
 - 1 boquilla de punto (long. 23 mm)
- Cuerpo metálico
- Alta presión



PARA ENGRASE

OFERTA POR VOLUMEN

Código	Número	Precio
16INYECT047CH	TM-301	\$557.96

Unidad: 1 juego Master: 20 juego

Pistola engrasadora de palanca para cartuchos 400 g/54 mm, 6,000 PSI

Características:

- Bomba de engrase manual a palanca, apta para cartuchos de 400 g diámetro de 54 mm y grasa a granel.



Medidas (AxBxC) mm
510x580x880

PARA ENGRASE



Soporte metálico para bomba neumática

Características:

- Soporte en acero galvanizado para el montaje mural de la bomba
- Medidas: 170x140x235 mm.
- Distancias entre agujeros: 140x200 mm
- Hecho en Italia



FLEXBIMEC

Refacción para equipo Flexbimec

Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en gimbel@gimbelmexicana.com

Código	Número	Precio
14ACEITE208FL	2203	\$1,378.08

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Inyector de grasa manual 6,000 PSI

Características:

- Capacidad: 500 cc
- Cuerpo metálico
- Alta presión
- Se surte con:
 - 1 inyector de grasa 6,000 PSI
 - 1 tubo metálico (long. 130 mm)
 - 1 boquilla de 4 garras (long. 37 mm)
 - 1 boquilla de punto (long. 23 mm)
 - 1 manguera de nylon de 4,500 PSI (long. 275 mm)
- Puede aumentarse la eficiencia debido a su diseño



PARA ENGRASE

OFERTA ESPECIAL

Código	Número	Precio
16INYECT037CH	JM-304	\$671.64

Unidad: 1 juego Master: 15 juegos

Inyector de grasa manual 10,000 PSI

Características:

- Capacidad: 500 cc (400 g)
- Presión Máx. de trabajo: 10,000 PSI
- Cilindro robusto antiderrapante, espesor 1.2 mm
- Alimentación por cartucho o boquilla
- Mango ergonómico con forro de hule
- Con seguro de bloqueo del embolo
- Con boquilla para alimentación de grasa y válvula liberadora de aire
- Tubo extensión, long. de 150 mm y boquilla de 4 garras, cuerda M 10 x 1



PARA ENGRASE

Código	Número	Precio
16INYECT050GZ	42701	\$975.56

Unidad: 1 pieza Master: 15 piezas

FLEXBIMEC

Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en gimbel@gimbelmexicana.com

Presión máxima	Caudal máxima	Capacidad cartuchos	Diámetro cartuchos	Longitud cartuchos	Peso
400 bar	1.2 g/colpe	400 g	54 mm	320 mm	1.7 kg
Código		Número	Precio		
14ACEITE255FL		4400/4	\$1,374.60		

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.